

dev, Инвентаризация

Инвентаризация: DEV: Model Fields

Описание атрибутов модели делаем в одной функции:

```
/** @var string как называется один экземпляр модели (для страницы Create ->
Новый объект) */
public static $title='Объект';

/** @var string как называется список моделей (для страницы Index) */
public static $titles='Объекты';

/** @var string надпись на кнопке создания нового объекта в списке */
public static $addButtonText='Добавить';

/** @var null|string подсказка для кнопки создания нового объекта */
public static $addButtonHint=null;

/** @var string Префикс для страницы Create (Новый $title) */
public static $NewItemPrefix='Новый';

public $parentAttr='parentService'; //имя атрибута в котором у нас объект-
предок (родительское помещение/сервис/отдел и т.д.) - нужен для рекурсивных функций
обхода дерева
public function attributeData() {
    return [
        ['model_id'] => [
            //позже транслируется в attributeLabels, используется в
отображении атрибута в формах
            'label'=>'Модель ПК',
            //позже транслируется в attributeHints, используется для пояснения
атрибута в формах
            'hint'=>'Модель системного блока / ноутбука.'
                .'Если нужная модель отсутствует в списке, то нужно сначала
завести в ее в соотв. категории оборудования',
            //позже транслируется в attributeIndexLabels, используется в
отображении атрибута в списках
            'indexLabel'=>'Модель ПК',
            //позже транслируется в attributeIndexHints, используется для
пояснения атрибута в списках
            'indexHint'=>'Модели можно перечислить варианты через верт. черту
&quot;|&quot;',
            //тип Input этого атрибута в форме редактирования
            // - boolean - да/нет (чекбокс)
            // - toggle - это как boolean, но только для 0 и 1 есть свои
названия, напр сервис/услуга
            // - radios - это как toggle, только значений может быть больше

```

2

```
        // - list - это как radios, только значений прям много и оформляется в виде dropdown
        // - ntext - textarea (простой текст без форматирования с конвертацией nl -> <br> при рендере)
        // - text - текст с форматированием (какой формат прописывается в параметрах)

        // - date - дата
        // - datetime - дата/время
        // - ips - список IP
        // - macs - список MAC
        // - urls - список URL
        // - link - одиночная ссылка
        // - string - обычный текст (по умолчанию)
        'fieldType' => 'text',
        //чем заполнить селектор в форме, если значение не введено
        'placeholder' => 'Модель ПК не выбрана',
        //поле наследуемое (если не задано в этом объекте, то значение берется из родителя)

        'is_inheritable'=>true,
        //поле является ссылкой на объекты с обратной ссылкой на этот.
        //при наличии объектов в этом поле, считаем что себя удалять нельзя,
        //иначе в объектах ссылающихся на нас будут битые ссылки
        //(если не объявлять явно, определяется из $linkSchema)
        'is_reverseLink'=false,
        //при вызове функции absorb это поле нужно поглощать из переданного объекта

        // - false - нет (по умолчанию для полей - "не обратных ссылок"
        // - 'ifEmpty' - если локальное значение отсутствует, то принимать с абсорбируемого объекта

        // - true - да (по умолчанию для полей, являющихся обратными ссылками)

        'absorb'=>true,
    ],
    'model'=>['alias'=>'model_id'], //значения параметров атрибута брать из model_id
    ]
}

/**
 * @return array[] Ссылками на объекты каких классов являются атрибуты
 * $linksSchema=[
 *     'services_ids'=>[
 *         Service::class, //на какой класс ссылаемся
 *         'acls_ids', //если там есть обратная ссылка, то в каком атрибуте
 *         'updater' => ['class' =>
ManyToManySmartUpdater::class, ], //Если запись в many-2-many таблицу делается кастомным способом
 *         //Передается в behaviors()
 *     ]
 * ]
 */
```

```

//https://github.com/voskobovich/yii2-linker-behavior?tab=readme-ov-file#custom-junction-table-values
*           'loader'=>'servicesList', //как загрузчик этого объекта называется,
если он не формируется автоматически из названия ссылки
*           'deleteable'=>true,      //можно ли удалять объект с такими
ссылками (если ссылки удаляются в beforeDelete)
*         ],
* ];
*/
public $linksSchema=[
    'depends_ids' =>           [Services::class,'dependants_ids'],
    'comps_ids' =>           [Comps::class,'services_ids'],
    'techs_ids' =>          [Techs::class,'services_ids'],
    'maintenance_reqs_ids'=>
[MaintenanceReqs::class,'services_ids'],
    'maintenance_jobs_ids'=>
[MaintenanceJobs::class,'services_ids'],
    'support_ids' =>
[Users::class,'support_services_ids','loader'=>'support'],
    'infrastructure_support_ids' =>
[Users::class,'infrastructure_support_services_ids','loader'=>'infrastructureSupport'],
    'contracts_ids' =>           [Contracts::class,'services_ids'],
    'acls_ids' =>              [Acls::class,'services_id'],

    'responsible_id' =>         [Users::class,'services_ids'],
    'infrastructure_user_id' =>
[Users::class,'infrastructure_services_ids','loader'=>'infrastructureResponsible'],
    'providing_schedule_id' =>
[Schedules::class,'providing_services_ids'],
    'support_schedule_id' =>
[Schedules::class,'support_services_ids'],
    'segment_id' =>            [Segments::class,'services_ids'],
    'parent_id' =>
[Services::class,'children_ids','loader'=>'parentService'],
    'partners_id' =>          [Partners::class,'services_ids'],
    'places_id' =>           [Places::class,'services_ids'],
    'currency_id' =>         Currency::class,
];

/**
 * @inheritdoc
 */
public function attributeLabels()
{
    $labels=[];
    foreach ($this->attributeData() as $key=>$data)
        if (isset($data['label']))
            $labels[$key]=$data['label'];
    return $labels;
}

```

```
}  
  
/**  
 * @inheritdoc  
 */  
public function attributeHints()  
{  
    $hints=[];  
    foreach ($this->attributeData() as $key=>$data)  
        if (isset($data['hint']))  
            $hints[$key]=$data['hint'];  
    return $hints;  
}
```

From:
<http://wiki.reviakin.net/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.reviakin.net/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F:dev:model:fields?rev=1746282085>

Last update: 2025/05/03 14:21

