

dev, Инвентаризация

# Инвентаризация: DEV: Security

Сейчас большинство API запросов не требуют авторизации, надо сделать чтобы требовали (при включенном RBAC) С точки зрения безопасности у нас есть одна большая проблема: скрипт сбора информации с конечных ОС:

- он раскидан везде / доступен отовсюду
- работает от имени пользователя
- имеет права на запись в Инвентори

Если все остальные полномочия мы можем закрыть паролем, то в этом случае мы светим в скрипте пароль с правами чтения/записи в БД, что есть плохо Тогда:

1. Перестаем читать БД, просто бросаем сырые данные через API и возвращаем текст ошибки если таковая есть и ID ос
2. Создаем отдельную роль «comp-pusher», который может создавать/обновлять OS
3. Заводим служебного пользователя, с этой ролью
4. Хардкодим его в скрипт
5. Обновляем puppet-модуль puppet-inventory

Возможность/необходимость авторизации должна быть учтена в

- Скрипты инвентаризации ОС Windows - rest/domains, rest/comps
  - Библиотеки VBS для Inventory и HTTP
- Скрипты инвентаризации ОС Linux - rest/domains, rest/comps
- Скрипты инвентаризации ОС через PowerCLI - rest/techs,comps,domains
- Скрипты синхронизации пользователей с АД - **rest/users**,partners,org-struct
- Плагин интеграции DokuWiki с Inventory - rest не используется, используются пользовательские маршруты
- Скрипт определителя номера для Asterisk - rest/techs,**users**
- Скрипт определения дежурного техподдержки rest/schedules,**users**
- Скрипты генерации OpenVPN конфигов - **rest/users**,net-ips
- Скрипты выдачи лицензий ПО (Офис, Siemens NX)

From:  
<http://wiki.reviakin.net/> - Wiki

Permanent link:  
<http://wiki.reviakin.net/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F:dev:security?rev=1695457343>

Last update: 2023/09/23 08:22

