

dev, test, Инвентаризация

Инвентаризация: DEV: Test

БД

Тесты написаны с учетом, что имеется локальная (localhost) MySQL БД, которая доступна по root без пароля (параметры хранятся в test-console.php) Доступ:

```
$this->rootDb = Yii::$app->get('db_root');
```

Тест миграций

- Создается приложение с отдельным конфигом test-migrations
- Через root_db создаем временную пустую БД для миграций
- Прогоняем все миграции
- Через root_db удаляем временную БД для миграций

Тест страниц

В рамках основного модуля (не REST) нужно проверить все веб маршруты

CRUD

- Перед стартом всех тестов нужно восстанавливать тестовую БД из фикстур
- Нужно понять какие атрибуты нужно передавать в форму (ну это все атрибуты из таблицы + junction_tables_ids, которые можно вытащить из Links).
- Читаем атрибуты 2х моделей
- Операции выполняем в порядке D-U-C-R
- Удаляем модель 2
- Назначаем модели 1 атрибуты модели 2
- Создаем модель 1 (предварительно валидация, потом создание)
- Читаем ее

From:
<http://wiki.reviakin.net/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.reviakin.net/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F:dev:test>

Last update: 2025/05/25 15:16

